

Muschel-Dekor Putze

Antikputz 0,5 mm | 0,7 mm | 1,2 mm

Eigenschaften: Mineralische Edelputze auf Kalkbasis für den Innenbereich.

Anwendung:

- auf allen mineralischen Putzen.
- auf Gipskartonplatten, die mit Isoliergrund vorgestrichen werden müssen.
- auf Dispersionsuntergründen, die mit Putzgrundierung vorgestrichen werden müssen.

Ungeeignete Untergründe sind glänzende Dispersionsfarben und Lackuntergründe.

Verarbeitung: Den Putz ohne Wasserzugabe kräftig umrühren und mit der Glättkelle auf zusammenhängende Flächen zügig und ansatzfrei auf gewünschte Stärke aufziehen. Die Verarbeitungszeit des Putzes ist von der Temperatur, der Saugfähigkeit des Untergrundes und von der Witterung abhängig. Bei nicht sonnenbeschienenen Untergründen und 20° C Lufttemperatur beträgt die Verarbeitungszeit des Putzes ca. 20 Minuten. Bei Bedarf kann der Putz mit Kalkfarbe Spezial gestrichen werden.

Verbrauch:

0,5 mm 1,5 bis 2,5 kg / m²
0,7 mm 2,0 bis 3,0 kg / m²
1,2 mm 2,5 bis 3,5 kg / m²

Der genaue Verbrauch ist durch einen Probeauftrag zu ermitteln.

Reinigung: Werkzeuge mit klarem Wasser gut abspülen.

Lieferung: In Plastikeimern mit 20 kg Inhalt.

Lagerung: Die Putze sind frostempfindlich und dürfen nur in frostsicheren Räumen gelagert werden. Gut verschlossen sind sie 6 Monate haltbar.

Bitte beachten: Nicht zu verputzende Flächen müssen vorab abgedeckt werden, um sie vor Verunreinigungen zu schützen.

Muschel-Dekor Putze sind hochalkalisch, deshalb müssen Augen und Haut beim Verarbeiten der Putze geschützt werden.

Putze dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Ätzend, enthält Kalkhydrat!

EU Grenzwerte für Muschel-Dekor (Produktkategorie A/a): max. 30 g/kg VOC 2010

Muschel-Dekor enthält max. 30 g/kg VOC



Artikelnummer:

0,5 mm: 60405 | 0,7 mm: 60407 | 1,2 mm: 60412