

	Wert	Einheit
Schüttdichte	≤ 1.600	kg/m ³
Druckfestigkeit	CS IV	
Wasseraufnahme	Klasse W0	
Wasserdampfdurchlässigkeit, μ (EN 12086)	≤ 15	
Haftung	≥ 0,08	N/mm ² FP B
Wärmeleitfähigkeit, _{10 trocken} (durchschnittlicher Tabellenwert; P=50%)	0,61	W/m×K

Allgemein		
Sackgröße	20	kg
Verbrauch (pro Sack)	5	m ²
Haltbarkeit	12	Monate
Gießtemperatur	+5 bis +25	°C
Öffnungszeit bei +20°C	60	Minuten
Wasserzusatz (pro Sack)	5	L

Klassifizierungsreaktion auf Feuer (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Klasse A1	
HS-Tarifnummer (Harmonisiertes Warenbeschreibungs- und Codierungssystem)	2824.50.90	
Farbe	Grau	



Daten sind Durchschnittsergebnisse von Prüfungen, die unter Standard-Prozeduren durchgeführt wurden und Schwankungen unterliegen. Daten aus diesem Datenblatt werden in gutem Glauben als technischer Service geliefert und können sich ohne Vorankündigung ändern. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Revisionsnummer: 13.7.2022