

siccatio Mineralfarbe

Art.-Nr. 2056 (14kg), 2057 (6,5kg)

Eigenschaften	Siccatio Mineralfarbe ist eine mineralische Innenwandfarbe mit höchster Diffusionsfähigkeit und kapillarer Wasserleitfähigkeit, bestehend aus Sumpfkalk mit organischen Stabilisatoren. Aufgrund der hohen Alkalität von siccatio Mineralfarbe ist diese hervorragend zum Schlussanstrich auf dem siccatio Kalziumsilikatsystem geeignet. Sie ist wischfest und lässt sich wie Silikatfarben verarbeiten.
Anwendung	Auf allen <ol style="list-style-type: none">1. mineralischen Innendämmsystemen2. Mineralischen Untergründen wie Kalk- bzw. Silikatfarben oder Kalk-, Kalkzement-, Zement-, bzw. Gipsputzen3. Dispersionsuntergründen wie Dispersionsfarben oder Kunstharzputzen4. Rauhfasertapeten
Verarbeitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Es darf nicht bei Temperaturen unter 5°C gestrichen werden. Siccatio Mineralfarbe kann mit der Walze (Farbrolle) oder Bürste aufgetragen werden. Vor jedem Anstrich sollte siccatio Mineralfarbe mit 5-10% Wasser verdünnt werden. Siccatio Mineralfarbe kann mit Erd- bzw. Oxidfarben oder alkalibeständigen Abtönfarben individuell abgetönt werden, jedoch sollte sich der gewünschte Farbton im Pastelltonbereich bewegen.
Verbrauch	Je nach Untergrund und Struktur c. 0,2kg/m ² . Diese Angaben beziehen sich auf einen Anstrich und einen Quadratmeter. Wir empfehlen grundsätzlich 2x Anstriche, um die ideale Schichtdicke der Farbe zu erreichen.
Lieferung	In Plastikeimern mit 14kg oder 6,5kg Inhalt.
Lagerung	Die Farbe ist frostempfindlich und darf nur in frostsicheren Räumen gelagert werden. Gut verschlossen ist sie über ein Jahr hinaus verarbeitungsfähig. Sollte sie sich etwas abgesetzt haben, so kann sie mit einem Rührgerät ohne Wasserzugabe wieder aufgerührt werden.

Bitte beachten

Vorgenannte Angaben basieren auf Versuchen und Erfahrungen und stellen allgemeine Richtlinien dar. Sie sind nicht auf jeden konkreten Anwendungsfall übertragbar und befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Es gelten die allg. anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien. Technische Informationen über weitere Produkte und unser technischer Beratungsdienst stehen auf Anfrage zur Verfügung. Techn. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Des Weiteren gelten unsere allg. Geschäftsbedingungen.