

Alpenkalk Premium Fassadenfarbe

Kurzbeschreibung

Alpenkalk Premium Fassadenfarbe ist eine mineralische Fassadenfarbe mit hoher Diffusionsfähigkeit, hergestellt aus Sumpfkalk und mit hochwertigen Polymerisaten vergütet. Sie verhindert wirksam die Bildung von Moos, Schimmel oder Algen auf der Fassade.

- Ergiebigkeiten (je Arbeitsgang)
21kg/15lt - **ca. 75-150m²**
7kg/5lt - **ca. 16-33m²**
- Arbeitsgänge: **ca. 2** je nach Untergrund
- Mischungsverhältnis: **bis zu 3% reines Wasser**
- Verarbeitung: **Rollen, Bürsten**

Beschreibung

Alpenkalk Premium Fassadenfarbe ist eine mineralische Fassadenfarbe mit hoher Diffusionsfähigkeit, hergestellt aus Sumpfkalk und mit hochwertigen Polymerisaten vergütet. Hierdurch wird das Wasser bei Anstrich so lange zurückgehalten, bis der Kalk abgebunden ist. Ein Aufbrennen des Kalkes wird verhindert.

Alpenkalk Premium Fassadenfarbe ist wasserabweisend eingestellt, was weder den Wasserdampf- noch die CO₂-Durchlässigkeit beeinflusst.

+ Wasserdampfdurchlässigkeit (sd) = 0,01

+ CO₂-Durchlässigkeit (sd) = 0,13

Eigenschaften

- reinweiß
- wirkt hemmend gg. Moos, Algen & Schimmel
- schmutzabweisend
- wasserdampfdurchlässig und hydrophob
- feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv
- desinfizierend
- antistatisch
- wischfest, kreydet nicht (dank mechanischer Veredelung)
- einfach überstreichbar
- lösungsmittelfrei

Arbeitsmittel

- Farbwalze; fester Kern, Flor je nach Rauigkeit des Oberputzes v. 10 bis 25mm
- Bürste / Quast

Anwendung

Auf allen mineralischen Untergründen, aber auch Dispersionsuntergründen wie folgend anwendbar:

- Kalkputz
- Kalk-Zementputz
- Zementputz
- Sanierputz
- Beton
- Kalkfarben

- Silikatfarben
- Dispersionsfarben (außer glänzende Dispersionsfarben!)
- Kunstharzputzen

Untergrund

Der Untergrund muß sauber, trocken und tragfähig sein.

Sandende Putze sind vorher zu festigen z.B. mit Grundierung auf Kaliwasserglasbasis.

Verarbeitung

Alpenkalk Premium Fassadenfarbe kann sowohl mit der Bürste als auch mit der Rolle aufgetragen werden.

Vor dem 1. Anstrich kann **Alpenkalk Premium Fassadenfarbe** mit max. 3% Wasser verdünnt werden.

Für den 2. Anstrich empfehlen wir, die Farbe unverdünnt aufzutragen.

Zwischen den Anstrichen ist eine Trocknungszeit von mind. 12 Stunden einzuhalten.

Verbrauch

Je nach Struktur bzw. Untergrund **zwischen 150ml bis 300ml** je Anstrich und je Quadratmeter.

Empfehlung: Bei Mineralfarben sind i.d.R. mindestens 2x Anstriche auszuführen.

Abtönung

Alpenkalk Premium Fassadenfarbe kann mit Erd- bzw. Oxidfarben oder alkalibeständigen Abtönfarben (z.B. TintaSol Mineral Abtönkonzentrate) abgetönt werden, jedoch sollte sich der gewünschte Farbton im Pastellton - **max. 4-6%**

Abtönfarbe - bewegen. Dunklere Farbtöne sind wegen der größeren Strahlenabsorption (Erwärmung der Fassade) zu vermeiden.

Verarbeitungstemperatur

Es darf nicht bei Objekt- und Lufttemperaturen unter +5°C verarbeitet werden. Besondere Vorsicht bei starker Sonneneinstrahlung und Nächtfrosten!

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen und frostfrei über mehrere Jahre lagerbar.

Zur Beachtung

Nicht zu streichende Flächen müssen vor dem Anstrich abgedeckt werden, um sie vor Farbspritzern zu schützen. Kalkfarbe Spezial ist hochalkalisch, deshalb sollten die Augen beim Verarbeiten der Farbe geschützt werden.

Sie darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **Xi** reizend, enthält Kalkhydrat.