

Faserfarbe *epasit ff*

Anwendung:

epasit ff ist eine gebrauchsfertige, armierte Farbe zum Überbrücken von feinen Rissen in Putzflächen. Sie kann direkt auf Putz oder bereits gestrichene Flächen aufgetragen werden.

Eigenschaften:

epasit ff ist eine lösemittelfreie, wasserdampfdurchlässige, armierte Farbe. Sie ist nur in Weiß lieferbar. Nach Trocknung kann sie mit allen gängigen Mineral- oder Silikonharzfarben überstrichen werden.

Sicherheitshinweise: Kein Gefahrgut nach ADR

Entsorgung: Leere Behälter austrocknen lassen und der Verwertung zuführen. Abfallschlüssel Nr. 55511 ("Wasserschlamm").

Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, frei von losen Teilen und tragfähig sein. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, auf gefrorenem Untergrund oder bei zu erwartendem Frost verarbeiten. epasit ff mit Bürste zweimal satt auftragen.

Verbrauch: Pro Anstrich ca. 0,25 Liter/m²

Werkzeuge im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Trockenzeit je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit, mindestens 24 Stunden. Nach der Trocknung kann epasit ff überstrichen werden, vorzugsweise mit Sanierputzfarbe epasit spf.

Lagerung: Kühl und frostfrei lagern, ca. 1 Jahr lagerfähig.

Lieferform: Gebrauchsfertig. Lieferbar in Eimern zu 15 Litern.

Ausgabe 02/19

epasit-Produkte haben ihre Eignung in der Praxis bewiesen. Da jedoch am Bau unterschiedliche Arbeits- und Sanierbedingungen anzutreffen sind, empfehlen wir, vor der geplanten Arbeitsausführung mit den vorgesehenen Materialien einen Versuch zu unternehmen, um Verarbeitungstechnik, Material und Verbrauchsmengen in den Griff zu bekommen. Bei Erscheinen einer neuen epasit Produkt-Information verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.